

TAŚMA PAPIEROWA LAKIERNICZA 80 °C

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości klej kauczukowy naniesiony na papier pozwala usunąć taśmę bez pozostawiania śladów na powierzchni.

Niewątpliwą zaletą oferowanych przez nas taśm maskujących papierowych jest ich wysoka wytrzymałość na zerwanie.

Taśma lakiernicza papierowa stosowana jest do zabezpieczania powierzchni malowanych przed zabrudzeniem farbą.



KOLOR:	żółto-beżowy
SZEROKOŚĆ:	dowolna od 5 do 1000mm
DŁUGOŚĆ:	50m
RODZAJ KLEJU:	naturalny kauczuk
NOŚNIK:	specjalny papier
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA:	0,12mm
SIŁA ZRYWANIA WZDŁUŻA:	> 75 N/25mm
ZRYWALNOŚĆ/ROZCIĄGLIWOŚĆ:	> 10%
ODPORNOŚĆ TEMP.:	+ 80°C
NORMY KONTROLNE:	ASTM, PSTC

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Taśma lakiernicza jest łatwa w użyciu
- Taśma maskująca papierowa posiada wysoką przylepność do wielu powierzchni
- Taśma lakiernicza maskująca papierowa nie pozostawia śladów kleju po odklejeniu
- Wysoka wytrzymałość na zerwanie
- Klej nie pozostawiający śladu po klejeniu

ZASTOSOWANIE:

- Taśma lakiernicza papierowa wykorzystywana jest podczas prac lakierniczych
- Taśma maskująca papierowa wykorzystywana jest w przemyśle

SPOSÓB UŻYCIA:

Taśmę należy przyklejać na powierzchnie suche, czyste oraz odtłuszczone.

Powierzchnia do której są klejone taśmy nie powinna być zimna.

Optymalną temperaturą klejenia taśmy jest temperatura od 10 stopni wzwyż.

Taśmę przed klejeniem trzymać w temperaturze pokojowej przez 24 godziny.

W przypadku złego naklejenia, nie przyklejać ponownie tego odcinka taśmy w innym miejscu, ponieważ klej na taśmie straci swoje właściwości.

MAGAZYNOWANIE:

Do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

Karty zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie.

Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi.

Techniczne zmiany zastrzeżone.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności taśmy do własnych potrzeb.